

TEKNISET TIEDOT

		COMIA C4	COMIA C6	COMIA C8
LEIKKUUPÖYTÄ				
Leikkuuleveys,vakio	m	3,90	4,20	4,50
valinnaisena	m	3,45/4,20	3,90/4,50	4,20/4,80
Leikkuukorkeus	m	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20
Terän iskuluku	iskua/min	1020	1020	1020
Pöydän takaisinpyöritys	tyyppi	sähk.	sähk.	sähk.
LAONNOSTOKELA				
Läpimitta	m	1,05	1,05	1,05
Kierroslukualue	r/min	15...49	15...49	15...49
Kierrosluvun säätötapa		sähk.	sähk.	sähk.
Sähköinen etäisyyden säätö		vakio	vakio	vakio
TS-PUINTIKELA				
Leveys/läpimitta	m			1,11/0,40
Nopeus	r/min			600...1300
Varstasillan pinta-ala	m ²			0,34
PUINTIKELA				
Leveys/läpimitta	m	1,11/0,50	1,11/0,50	1,11/0,50
HD -puintikela		lisävaruste	vakio	vakio
Varstojen lukumäärä	kpl	7	8	8
Varstatyyppi		kiinteät	vaihdeettavat	vaihdeettavat
Kierroslukualue	r/min	600...1300	600...1300	600...1300
Kierrosluvun säätötapa		sähk.	sähk.	sähk.
VARSTASILTA				
Pinta-ala	m ²	0,51	0,51	0,51
Peittokulma	°	105	105	105
Varstojen lukumäärä	kpl	12	12	12
Puintivälin säätöalue	mm	6...42	6...42	6...42
Varstasillan säätö		portaattomasti	portaattomasti	sähk.
KOHLIMET				
Lukumäärä	kpl	4	5	5
Erottelupinta-ala	m ²	4,80	4,80	4,80
CSP-erottelusylinteri		ei saatavilla	vakio	vakio
SEULASTO				
Ruumenseula	m ²	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33
Siemenseula	m ²	1,33	1,33	1,33
Kokonaispinta-ala	m ²	3,40	3,40	3,40
Lietson kierrosluvun säätö		sähk.	sähk.	sähk.

		COMIA C4	COMIA C6	COMIA C8
SILPPURI				
Heiluriteräinen silppuri		vakio	vakio	vakio
VILJASÄILIÖ				
Tilavuus	m ³	3,70	4,20	5,20
Tyhjennyskorkeus	m	3,40	3,40	3,40
valinnaisena	m	4,00	4,00	4,00
MOOTTORI				
		Sisu Power	Sisu Power	Sisu Power
Teho	kW/hv	110/150	136/185	154/210
Kierrosluku/sylinterit	r/min/kpl	2000/4	2000/6	2000/6
Polttoainesäiliön tilavuus	l	200	350	350
AJOVOIMANSIIRTO				
		Hydro	Hydro	Hydro
Vetoakseli		öljynapa	öljynapa	öljynapa
RENKAAT				
Edessä		520/70R34	600/65R34	750/65R26
Takana		360/70R20	420/65R20	420/65R20
OHJAAMO				
		Premium Plus	Premium Plus	Premium Plus
Istuinmalli		Grammer	Grammer	Grammer
Lisäistuin		vakio	vakio	vakio
Lämmityslaite		vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite		lisävaruste	lisävaruste	vakio
Radio/CD		vakio	vakio	vakio
PAINO				
Hytillä ja silppurilla	kg	7100	8000	9000
MITAT				
Pituus pöydällä ilman jakajia	m	8,68	8,68	9,10
Kuljetuskorkeus	m	3,65	3,65	3,65
Kuljetusleveys vakiopöydällä	m	4,30	4,60	4,90
Kulj. lev. ilman pöytää vakiorenkaila	m	2,96	3,12	3,30
Maavara	m	0,43	0,43	0,43
LISÄVARUSTEITA JA VALINNAISVARUSTEITA RUNSAASTI				

Sampo-Rosenlew -puimureiden tuotekehitys on jatkuvaa ja aktiivista. Siksi tehdas pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin niistä ennakolta ilmoittamatta ja ilman velvoitetta tehdä vastaavia muutoksia jo valmis tettuihin koneisiin. Jotkut tämän esitteen kuvista on kansainväliseen käyttöön tarkoitettuista aineistosta, mistä johtuen jossain yksityskohdissa saattaa olla alueellisia tai maakohtaisia eroavaisuuksia. Tarkista tiedot myyjältäsi.