

	SR2035	SR2045	SR2065HT130	SR2065HT155	SR2085TS	SR2035	SR2045	SR2065HT130	SR2065HT155	SR2085TS
--	--------	--------	-------------	-------------	----------	--------	--------	-------------	-------------	----------

Leikkuupöytä

Leikkuuleveys, vakio	m	3,10	3,45	3,90	4,20	4,50				
Valinnaisena	m	3,45	3,90	3,45/4,20	3,90/4,50	4,20/4,80				
Terän iskuluku	iskua/min	1020	1020	1020	1020	1020				
Pöydän takaisinpyörytys	mek.		sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				

Laonnostokela

Läpimitta	m	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05				
Kierroslukualue	r / min	15 ... 49	15 ... 49	15 ... 49	15 ... 49	15 ... 49				
Kierrosluvun säätötapa		sähkö	sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				
Etäisyyden säätötapa		mek.	sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				

TS-puintikela

Leveys/läpimitta	m					1,11 / 0,40				
Kierrosnopeus	r / min					(Kehänopeus 80 % puintikelan kehänopeudesta)				600 ... 1300
Varsaillaan pinta-ala	m ²									0,34

Puintikela

Leveys/läpimitta	m	1,11 / 0,50	1,11 / 0,50	1,11 / 0,50	1,11 / 0,50	1,11 / 0,50				
HD-puintikela		lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	vakio	vakio				
Varstojen lukumäärä	kpl	7	7	7	8	8				
Varstatyyppi		kiinteä	kiinteä	kiinteä	vaihde	vaihde				
Kierroslukualue	r / min	600 ... 1300	600 ... 1300	600 ... 1300	600 ... 1300	600 ... 1300				
Kierrosluvun säätötapa		sähkö	sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				

Varstasilta

Pinta-ala	m ²	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51				
Peikotkulma	°	105	105	105	105	105				
Varstojen lukumäärä	kpl	12	12	12	12	12				
Puintivälin säätöalue	mm	6 ... 42	6 ... 42	6 ... 42	6 ... 42	6 ... 42				

Kohlimet

Lukumäärä	kpl	4	4	5	5	5				
Erottelu-pinta-ala	m ²	4,26	4,80	4,80	4,80	4,80				

Seulasto

Ruumenseula	m ²	1,54 + 0,33	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33				
Siemensseula	m ²	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33				
Kokonaispinta-ala	m ²	3,00	3,40	3,40	3,40	3,40				
Lietson kierrosluvun säätö	mek.		sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				

Silppuri

Heiluriteräinen silppuri	vakio		vakio	vakio	vakio	vakio				
Korkeakierroksinen silppuri	–		lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste				

Viljasäiliö

Tilavuus	m ³	3,30	3,70	3,70	4,20	5,20				
Tyhjennyskorkeus	m	3,30	3,30	3,40	3,40	3,40				
Valinnaisena	m	3,40	3,40	4,00	4,00	4,00				
Viljasäiliön täyttöhälytin	mek.		sähkö	sähkö	sähkö	sähkö				

Moottori

Teho	kW/hv	88/120	88/120	96/130	114/155	136/185				
Valinnaisena	rpm/kpl		110/150	114/155	136/185	–				
Kierrosuku/sylinterit		2200/4T	2200/4T	2200/6T	2200/6T	2200/6T				
Kaksielementtinen										
ilmansuodatin		vakio	vakio	vakio	vakio	vakio				
Suodattimen pakoputken										
ejektöripurhdistus	l	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio				
Polttoainesäiliön tilavuus		200	200	350	350	350				

Ajovoimansiirto

	km/h*	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro				
Nopeudet 1-vaihe		0 ... 6,4	0 ... 6,4	0 ... 6,4	0 ... 6,4	0 ... 6,4				
2-vaihe		0 ... 9,5	0 ... 9,5	0 ... 9,5	0 ... 9,5	0 ... 9,5				
3-vaihe		0 ... 25	0 ... 25	0 ... 25	0 ... 25	0 ... 25				
Hammaskehätyyppiset										
vetonavat		vakio	vakio	–	–	–				
Suljetut öljykylpyiset										
vetonavat		lisävaruste	lisävaruste	vakio	vakio	vakio				

Renkaat

Edessä		18.4 R 34	520/70R34	520/70R34	600/65R34	750/65R26				
Takana		360/70R20	360/70R20	360/70R20	420/65R20	420/65R20				

Ohjaamo

Tyyppi		SR-vakio	SR-vakio	SR-vakio	SR-vakio	SR-Deluxe				
Istuin		vakio	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe				
Lisäistuin		lisävaruste	vakio	vakio	vakio	vakio				
3-portainen raitisilmahuuhallin		vakio	vakio	vakio	vakio	vakio				
Lämmityslaitte		vakio	vakio	vakio	vakio	vakio				
Ilmastointilaitte		lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste				
Radio		lisävaruste	vakio	vakio	vakio	vakio				

Mitat

Pituus pöydällä ilman jakajia	m	8,25	8,68	8,68	8,68	9,10				
Kuljetuskorkeus	m	3,50	3,65	3,65	3,65	3,65				
Kuljetusleveys vakiopöydällä	m	3,50	3,85	4,30	4,60	4,90				
Kulj.lev. ilman pöytää										
vakioirenkain	m	2,83	2,88	3,04	3,12	3,30				
Maavara	m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43				

Paino

Vakiopöydällä ja -silppurilla		6000	6800	7200	7700	8600				
-------------------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Lisävarusteet

Neliveto, pystyterä, tasauspyörän lukko, kivikynnys, seulaston rinnejatke, ruumentenlevitin, ilmastointi, kuraveistisarja, tappio-/puintimonitori, pöytävaunu, hankaleveysarja

* Nopeudet voivat vaihdella rengaskoosta riippuen

Tehdas pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa ennakkoilmoittamatta ja ilman velvoitetta tehdä vastaavia muutoksia jo valmistettuihin pumpeihin.