

Tekniset tiedot 3000 -sarja

SR3045C

SR3065

SR3085 Superior

SR3045C

SR3065

SR3085 Superior

Ohjaamo	SR-Vakio	SR-Deluxe	SR-Deluxe
Vakiovarusteet	Ilmastointilaite Lämmityslaite Puintitehomittari Radio/kasettisoitin Pro Deluxe -istuun Apukuljettajan istuin	Ilmastointilaite Lämmityslaite Puintitehomittari Radio/kasettisoitin Pro Deluxe -istuun Apukuljettajan istuin	Ilmastointilaite Lämmityslaite Puintitehomittari Radio/kasettisoitin Pro Deluxe -istuun Apukuljettajan istuin
Valinnaisvarusteet	SR-Deluxe -ohjaamo Puinti/ajotietokone Radio/CD-soitin Ilmaistuun	- Puinti/ajotietokone Radio/CD-soitin Ilmaistuun	- Puinti/ajotietokone Radio/CD-soitin Ilmaistuun
Melutaso ohjaamossa	80 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)

Leikkuupöytä

Leveys	4,5 m	5,1 m	5,1 m
Valinnaisena	3,9- 5,1 m	3,9-5,1 m	4,2- 6,3 m
Leikkuukorkeus	-0,2... 1,3 m	-0,2... 1,3 m	-0,2... 1,3 m
Terän iskuluku	1020 iskua/min	1020 iskua/min	1020 iskua/min
Viljanjakolaitteet	Lyhyet säädettävät Kaarijakajat	Lyhyet säädettävät Kaarijakajat	Lyhyet säädettävät Kaarijakajat
Valinnaisena	Taittuva jakaja	Taittuva jakaja	Taittuva jakaja

Laonnostokela

Halkaisija	1,05 m	1,05 m	1,05 m
Nopeus	0... 50 rpm	0... 50 rpm	0... 50 rpm
Kelan säätömekanismi	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen

Puintikela

Leveys	1,33 m	1,33 m	1,33 m
Halkaisija	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Varstojen lukumäärä	8	8	8
Nopeusalue	600... 1300 rpm	600... 1300 rpm	600... 1300 rpm
Nopeuden säätö	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen

TS-etupuintikela

Leveys		1,33 m
Halkaisija		0,40 m

Varstasilta

Pinta-ala	0,62 m ²	0,62 m ²	0,62 m ²
Peittokulma	105°	105°	105°
Varstojen lukumäärä	9	9	9
Puintivälin säätö	6... 42 m	6... 42 m	6... 42 m
Säätömekanismi	Mekaaninen	Sähköinen	Sähköinen

Etovarstasilta

Pinta-ala		0,41 m ²
-----------	--	---------------------

Kohlimet

Lukumäärä	6	6	6
Pinta-ala	5,80 m ²	6,30 m ²	6,30 m ²
CSP-erottelusylinteri		Optio	Vakio

Seulasto

Ruumenseula	2,1 + 0,40 m ²	2,1 + 0,40 m ²	2,3 + 0,40 m ²
Siemenseula	1,6 m ²	1,6 m ²	1,8 m ²
Pitkä seulasto		Optio	Vakio

Viljasäiliö

Tilavuus	5,2 m ³	6,5 m ³	7,6 m ³
Valinnaisena	6,5 m ³	-	-
Tyhjennyskorkeus	3,75 m	4,0 m	4,0 m
Valinnaisena	4,0 m	-	-

Moottori

SisuPower	66CTA	66CTA	74CTA
Teho	136/185 kW/hv	154/210 kW/hv	184/250 kW/hv
Valinnaisena	154/210 kW/hv	184/250 kW/hv	203/276 kW/hv
Kierrosnopeus	2000 rpm	2000 rpm	2000 rpm
Sylinterit	6	6	6
Fuel tank	350 l	350 l	450 l

Ajovoimansiirto

	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen
--	-----------------	-----------------	-----------------

Nopeudet (2WD) *

1. vaihde	0... 6,6 km/h	0... 6,6 km/h	0... 6,6 km/h
2. vaihde	0... 10,7 km/h	0... 10,7 km/h	0... 10,7 km/h
3. vaihde	0... 25,0 km/h	0... 25,0 km/h	0... 25,0 km/h

Renkaat

Edessä	650/65 R38	800/65 R32	800/65 R32
Valinnaisena	800/65 R32	900/60 R32	900/60 R32
	900/60 R32	1050/50 R32	1050/50 R32
	1050/50 R32		
Takana	380/75 R24	480/65 R24	480/65 R24
Valinnaisena	480/65 R24	540/65 R24	540/65 R24
	540/65 R24		

Raideleveys

Edessä	2,76/2,87 m (650)	2,90 m (800)	2,90 m (800)
	2,90 m (800)	3,20 m (1050)	3,20 m (1050)
	3,20 m (1050)		
Takana	2,5/2,6 m (380)	2,7 m (480 ja 540)	2,7 m (480 ja 540)
	2,7 m (480 ja 540)		
Takana, 4WD	2,7 m (480 ja 540)	2,7 m (480 ja 540)	2,7 m (480 ja 540)
Kääntösäde	7,7 m	7,7 m	8,0 m

Mitat

Pituus			
Pöytä kytkettynä	9,85 m	9,85 m	10,27 m
Ilman pöytää	8,63 m	8,63 m	9,05 m
Leveys			
Ilman pöytää	3,4 / 3,5 m (650)	3,4 / 3,5 m (650)	3,70 m (800)
	3,7 m (800)	3,7 m (800)	4,30 m (1050)
	4,3 m (1050)	4,3 m (1050)	
Pöytä kytkettynä	Leikkuuleveys +0,3m	Leikkuuleveys +0,3m	Leikkuuleveys +0,3m
Korkeus hytillä	3,95 m	3,95 m	3,95 m

Paino

Sis. pöydän ja silppurin	11 230 kg	11 700 kg	12 600 kg
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Lisä- ja valinnaisvarusteet

Neliveto, pöydän kuljetusvaunu, ruumentenlevitin, pöydän pystyterät, kivikynnys, AHC, DHC

Tehdas pitää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa ennakoon ilmoittamatta ja ilman velvoitetta tehdä vastaavia muutoksia jo valmistettuihin tuotteisiin.

* Nopeudet voivat vaihdella rengaskoosta riippuen

