



SAMPO ROSENLEW



FR48

FR48

MOOTTORI		AGCO Power 49 AWF
Teho		127 kW @ 2 100 rpm
Vääntömomentti		700 Nm @ 1 100-1 600 rpm
Polttoainesäiliö		220 l
DEF-lisäaineliuossäiliö		15 l
VETOVOIMA		170 kN
Vaihte 1		0 - 8 km/h
Vaihte 2		0 - 25 km/h
RENKAAT		
Etuakseli (14tn tasapainoteli)		26.5 in.
Taka-akseli (14tn tasapainoteli)		26.5 in.
OHJAUS		Proportionaalinen
Kääntökulma		+/- 45 °
HYDRAULIIKKA		
Pumpun tilavuus		110 cm ³
Tuotto		220 l/min @ 2 000 rpm
Työpaine		21,5 MPa
Hydraulisäiliö		125 l
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ		
Jännite		24 V
Akut		2 x 145 Ah
Laturi		100 A
Valot		17 kpl
KUORMAIN		Mesera 83F / Kesla 700
Enimmäisulottuvuudet		10 / 10,3 m
Bruttonostomomentti		106 / 70 kNm
Kääntömomentti		26,1/ 24 kNm
Kääntökulma		380 °
KAHMARI		0,26 - 0,36 m ²
MITAT		
Pituus (A)		9537/9837/10137 mm
Etuakseli - keskinivel (B)		1 850 mm
Keskinivel - taka-akseli (C)		2970/3270/3570 mm
Akseliväli (B + C)		4820/5120/5420 mm
Leveys - 700-sarjan renkailla (D)		2 890 mm
Kuljetuskorkeus (E)		3 830 mm
Maavara (F)		650 mm
Koneen vähimmäispaino		16 500 kg
KUORMATILAVAIHTOEHDOT		
Kantavuus		12 000 kg
Kokonaispituus (H)		4221/4521/4821 mm
Kuormantilan leveys (G)		2 850 mm
Kuormatilan ppa		4,3 m ²

On huomiotava että nämä tiedot ovat nominaalisia ja tarkat lukemat saattavat vaihdella tuotannon asettamien raja-arvojen sisällä.

