



SAMPO ROSENLEW



FR48

FR48

MOTOR	AGCO Power 49 LFTN-D5
Výkon	140 kW @2 100 ot. / min
Točivý moment	700 Nm @1 100-1 600 ot. / min
Palivová nádrž	220 l
AdBlue nádrž	15 l
PŘEVODY A RYCHLOSTI	170 kN
První stupeň	0 - 8 km/h
Druhý stupeň	0 - 25 km/h
PNEUMATIKY	
Přední náprava (vyvážené podvozky)	26.5 palců
Zadní náprava (vyvážené podvozky)	26.5 palců
ŘÍZENÍ	Proporcionální
Úhel zalomení	+/- 45 stupňů
HYDRAULIKA	
Objem čerpadla	110 cm ³
Průtok	220 l/min @2 000 ot. / min
Pracovní tlak	23 MPa
Nádrž	125 l
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Napětí	24 V
Baterie	2 x 145 Ah
Alternátor	100 A
Světla	17 kusů
JEŘÁB	Mesera 83F / Kesla 700
Maximální dosah	10 /10,3 m
Hrubá zdvihová síla	106 / 70 kNm
Krouticí moment	26,1/ 24 kNm
Úhel otáčení	380 °
DRAPÁK	0,26 - 0,36 m ²
ROZMĚRY	
Délka	9 537/ 9 837/ 10 137 mm
Střed podvozku - středový kloub	1 850 mm
Středový kloub - střed podvozku	2 970/ 3 270/ 3 570 mm
Rozvor	4 820/ 5 120/ 5 420 mm
Šířka 710 pneu	2 890 mm
Transportní výška	3 830 mm
Světlná výška	650 mm
Minimální váha stroje	16 500 kg
MOŽNOSTI LOŽNÉ PLOCHY	
Maximální zatížení	12 000 kg
Celková délka	4 400/4 700/5 000 mm
Šířka ložné plochy	2 680/ 2 850 mm
Objem ložné plochy	4,0/ 4,3 m ²

Vývoj strojů probíhá průběžně, proto si výrobce vyhrazuje právo provádění změn u svých výrobků bez předchozího upozornění a bez povinnosti provést stejné modifikace u dříve vyrobených strojů.

