



SAMPO ROSENLEW



FR28

FR28

MOTOR		AGCO Power 49 LFTN-D5
Leistung		140 kW @ 1 900 U/min
Drehmoment		750 Nm @ 1 100 – 1 700 U/min
Kraftstofftank		220 l
DEF tank		15 l
TRAKTION		130 kN
1. Gang		0 – 8 km/h
2. Gang		0 – 25 km/h
REIFEN		
Vorderachse		22,5 in.
Hinterachse		22,5 in.
LENKUNG		Proportional
Lenkwinkel		+/- 45 deg.
HYDRAULIK		
Pumpenleistung		110 cm ³
Fördermenge		220 l/min @ 2 000 U/min
Betriebsdruck		21,5 MPa
Hydrauliktank		125 l
ELEKTRISCHE ANLAGE		
Spannung		24 V
Batterien		2 x 145 Ah
Drehstromgenerator		100 A
Beleuchtung		17 St.
KRAN		Mesera 71F / Kesla 700
Max. Reichweite		10 / 10,3 m
Bruttohbmoment		99 / 70 kNm
Schwenkmoment		22,7 - 24,4 / 24 kNm
Schwenkwinkel		380 °
GREIFER		0,26 – 0,30 m ²
ABMESSUNGEN		
Länge (A)		8 262 / 8 562 / 8 862 mm
Bogiemitte - Mittelgelenk (B)		1 850 mm
Mittelgelenk - Bogiemitte (C)		2 350 / 2 650 / 2 950 mm
Radstand (B + C)		4 200 / 4 500 / 4 800 mm
Breite - 710er Reifen (D)		2 720 mm
Äußerer Wendekreis - 600er Reifen		6 610 / 7 029 / 7 449 mm
Transporthöhe (E)		3 730 mm
Bodenfreiheit (F)		620 mm
Mindestgewicht der Maschine		13 000 kg
LADERAUMOPTIONEN		
Tragfähigkeit		10 000 kg
Gesamtlänge (H)		3 800 / 4 100 / 4 400 mm
Load space extension		0 – 600 mm
Laderaumbreite (G)		2 212 – 2 680 mm
Querschnittsfläche		3,1 – 4,0 m ²

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nominal und die genauen Zahlen können je nach Herstellungsabweichung variieren.

